



型號名稱		PK043-WST
次型號		10 / 30
顯示	顯示尺寸	4.3吋
	解析度	480*272
	顯示屏類型	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光)
	色彩	16-bit
	背光壽命	20000小時
	顯示對比	500:1
	液晶屏亮度	250 cd/m2
操作方式		四線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB
工作記憶體		32MB
程式記憶體		8MB
萬年曆		有
通訊 接口	Micro SD 插槽	無
	USB 客	有 (USB 2.0)
	USB 主	有 (USB 1.1)
	COM1 / COM3	COM1: RS232/RS422/RS485, COM3: RS232 (選配: RS485)
	COM2	無
	COM4	無
	乙太網路	次型號 30: 有
前置功能鍵		無
音訊輸出(可選購)		無
視訊輸入(可選購)		無
前置USB		無
電源	輸入電源	24VDC±10% 隔離式
	消耗功率	10W
環境	操作溫度	0°C~50°C
	相對濕度	10%~90%
	耐震動(操作)	10 ~ 55Hz (X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL認證	無
	前面板防護等級	IP65
冷卻方式		自然冷卻
面板尺寸 WxHxD		130.0 x 106.2 x 39.0公厘
開孔尺寸 AxB		119.0 x 93.0公厘
淨重		0.35公斤