

應用模式



型號		GT2100-51ST	GT2104-51ST	GT2121-51ST	GT2150-51ST
顯示	螢幕尺寸	10.2"	10.4"	12.1"	15.0"
	解析度	1024 x 600	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768
	顯示幕種類	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光), 65536色			
	背光壽命(hr)	20,000 Hours			
	螢幕亮度(cd/m ²)	250	250	500	350
觸控面板		四線電阻式			
中央處理器		RISC ARM9 32 Bit			
電池記憶體		128 KB(可選購為1MB)			
工作記憶體(OS)		64 MB			
應用程式記憶體(AP)		64 MB			
數據記憶體(Data File)		64 MB			
萬年曆(RTC)		有(一次性電池, 待機時間最少5年)			
畫面及巨集數量		最大畫面數: 7999 頁/巨集: 無限制			
介面	Micro-SD插槽	無			
	USB介面	主端: USB 2.0; 客端: USB 2.0			
	COM1	RS232 (DB9)			
	COM2	RS422/485 (DB9)			
	COM3	RS485 (DB9)			
	COM4	RS485 (5-Pin 端子接頭)			
	COM5	RS485 (5-Pin 端子接頭) / (可選購: RS232)			
乙太網路		有			
前置功能鍵(選購)		可選購: F1~F7	無	無	無
音訊輸出/視訊輸入		無			
前置USB主端		無(可選購)	無	無	無
電源	輸入電壓	24VDC ± 10% (隔離式)			
	消耗功率	20W			
環境	操作溫度/相對濕度	-10 ~ 60°C (前鉛: -30~70°C) / 10% ~ 90%RH			
	耐震動(操作時)	10 to 55Hz (X, Y, Z direction, 1G 30 minutes shock testing)			
	EMI / UL	FCC Part 15 Class A / UL61010			
	CE	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4			
	前面盤防護等級	NEMA4 / IP66			
冷卻方式		自然冷卻			
外觀尺寸 WxHxD(mm)		270.8 x 212.8 x 42.5	270.8 x 212.8 x 42.5	335.4 x 245.8 x 58.2	399.1 x 297.6 x 57.5
開孔尺寸 WxH(mm)		259.5 x 201	259.5 x 201	302 x 228	384.5 x 283
淨重(Kg)		1.1	1.1	2	3