

CLG/PLN-100 - 60~96W單輸出

- 全範圍AC電壓輸入90~264V
- DC輸出電壓：12/15/20/24/27/36/48V
- 具PFC功能, 符合EN61000-3-2 class C/D
- 保護種類: 短路, 過負載, 過電壓, 過溫度
- 符合IP67/64等級設計, 可用於戶內或戶外
- 自然風冷散熱
- 輸出電壓可調範圍 0% ~ -15%(PLN)
- 輸出電流可調範圍 3% ~ -25%(PLN)
- 安規認證: UL1310 class 2, CSA-C22.2 No.223-M91(48V除外), EN60950-1, EN61347-2-13
- 電磁相容符合條款: EN55022/B, ENV50204, EN55015, EN61547
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
- 2或3年保固期
- 應用: LED看板, LED照明, 戶外或高塵高濕氣之環境(一般戶外用電源)



222*68*39mm

200*70.5*35mm

CLG/PLN-60 – 60W單輸出

- 全範圍AC電壓輸入90~264V
- DC輸出電壓：12/15/20/24/27/36/48V
- 具PFC功能, 符合EN61000-3-2 class C/D
- 單級PFC設計, 無hold-up time, R&N大
- 保護種類: 短路, 過負載, 過電壓, 過溫度
- 符合IP67/64 等級設計, 可用於戶內或戶外
- 安規認證: UL1310 class 2, EN61347-2-13
- 自然風冷散熱
- 輸出電壓可調範圍 10% ~ -10% (PLN)
- 輸出電流可調範圍 3% ~ -25% (PLN)
- 電磁相容符合條款: EN55022/B, ENV50204, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55015, EN61547
- 2或3年保固期
- 應用: LED看板, LED照明



172*61.5*39mm



181*61.5*35mm

PLN-30 - 30W單輸出

- 全範圍AC電壓輸入90~264V
- DC輸出電壓：9/12/15/20/24/27/36/48V
- 具PFC功能，符合EN61000-3-2 class C/D
- 保護種類：短路，過負載，過電壓，過溫度
- 單級PFC設計，無hold-up time, R&N大
- 符合IP64等級設計，可用於戶內或戶外
- 安規認證：UL1310 class 2, EN61347-2-13
- 自然風冷散熱
- 輸出電壓可調範圍 10% ~ -10%
- 輸出電流可調範圍 3% ~ -25%
- 電磁相容符合條款：EN55015, EN61547, ENV50204, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
- 2年保固期
- 應用：LED看板，LED照明



145*47*30mm

ELN-30/60 - 30/60W 單輸出經濟型

- 無PFC設計
- 全範圍AC電壓輸入90~264V
- DC輸出電壓：(5)/9/12/15/24/27/48V
- 保護種類：短路，過負載，過電壓，過溫度
- 符合IP64等級設計，可用於戶內或戶外
- 自然風冷散熱
- 設計符合 UL1310 class 2, EN61347-2-13, EN60950-1
- 輸出電壓可調範圍 10% ~ -10%
- 輸出電流上限可調範圍 3% ~ -25%
- 可選購dimming調光功能(輸出電流調整)：1~10VDC式 / PWM式 可調整輸出電流0~95% - 輸出cable為4-wire (白天/黑夜、照明亮/暗)
- 電磁相容符合條款：EN55022/B, ENV50204, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
- 2年保固期
- 應用：LED看板, LED照明, 高塵高濕氣之環境(一般抗濕抗塵電源)



145*47*30mm 181*61.5*35mm