

系列		新世代 					舊世代				
	1 Vo	SCWN03W8	SCWN06W8	SCW08W8	SCW12W8	SCW20W8	SCWN03	SCWN06	SCW08	SCW12	SCW20
	2 Vo	DCWN03W8	DCWN06W8	DCW08W8	DCW12W8	DCW20W8	DCWN03	DCWN06	DCW08	DCW12	N.A
瓦數		3W	6W	8W	12W	20W	3W	6W	8W	12W	20W
輸入電壓 (Vdc)		8 : 1 12V 、 24V 、 48V (9~75V)					2 : 1 5V (4.5~9V , 僅 SCWN03/DCWN03) 12V (9~18V) 24V (18~36V)				2 : 1 12V (9~18V) 24V (18~36V) 48V (36~75V)
輸出電壓 (Vdc)	1 Vo	3.3V 、 5V 、 9V 、 12V 、 15V (9V 僅8W/ 12W 有)					3.3V 、 5V 、 12V 、 15V		5V 、 12V 、 15V		
	2 Vo	± 5V 、 ±12V 、 ±15V					± 5V 、 ±12V 、 ±15V				N.A
操作溫度		-40~+95℃		-40~+90℃	-40~+85℃	-40~+95℃	-40~+90℃		-40~+71℃		-40~+80℃
輸入/輸出 隔離		3KVdc					3KVdc		1.5KVdc		
保護功能		短路、過載、輸入電壓過高 及 過低					短路、過載、輸入電壓過低		短路、過載		
尺寸 (長x寬x高)		31.8 x 20.3 x 10.2 mm		31.8 x 20.3 x 12.2 mm			31.8 x 20.3 x 10.2 mm		31.8 x 20.3 x 12.2 mm		
安規認證		EAC 、 CE 、 UKCA					EAC 、 CE 、 UKCA				
保固期		3年					3年		2年		3年