

## 特色

- 2 種計時進位機型  
10 進位有 3, 4, 5, 6, 8 位數 5 種  
60 進位有 4, 6, 8 位數 3 種
- 所有計時暫停及歸零功能
- 工作電源 AC110V/220V



### 1. 選購型號 : MT-T3-□□00□□

NO	外型尺寸	NO	顯示位數	NO	計時單位
3	72 x 36mm Case	3	3 digits		10 進位
		4	4 digits	A	60 進位
		5	5 digits		
		6	6 digits		
		8	8 digits		

### 2. 主要規格

機型	MT-T3-300	MT-T3-400	MT-T3-500	MT-T3-600	MT-T3-800	MT-T3-300A	MT-T3-600A	MT-T3-800A	
顯示字高	0.8"(20mm)	0.56"(14mm)			0.4"(10mm)	0.3"(7.6mm)	0.56"(14mm)	0.4"(10mm)	0.3"(7.6mm)
計時單位	0.001; 0.01; 0.1; 1 秒 / 0.1; 1 分 / 0.1; 1 時					百分秒 / 59 秒 / 59 分 / 23 時 / 99 天			
輸時輸入	可設定為短路計時或開路計時，接點作用或邏輯信號作用及 5V / 12V 位準選擇								
歸零輸入	可選擇持續歸零或瞬時歸零並起動計時								
輸出電源	DC12V/40mA 提供感應器做計時暫停及歸零輸入用								
工作電源	工作電壓 AC110~220V ± 10%								
環境溫度	溫度 0~50 ，濕度 45~85%RH								

### 3. 外型/開孔尺寸與配線圖

