

Modbus 顯示看板 除了顯示數值外 還能?

- + 單位 + 顏色 : 單機單用 : 單機多用 : 多機多用 .
- + 抬頭 + 顏色 : 雙機單用 : 雙機多用 : 多雙機多用 .
- + 訊息 + 交顯 + 顏色 : 雙機單用 : 雙機多用 : 多雙機多用 .
- 一機多用 / 節能減碳 / 顏色管理 /
- 數值 / 抬頭 / 訊息 / 狀態 / 警示 ...

250kg

計劃 5000













重量 500kg

目標 3000

超重 999kg

實際 2800

差異 -200

產品編號	MT-CX084-1-N-3-N	MT-CX084-1-A-4-N	MT-CX084-1-W-3-N
外框材質	無外框	鋁合金	PC 前蓋 ABS 底座 (IP65)
外形尺寸	寬 192 * 高 125 mm * 深 30 mm 	寬 210 * 高 114 mm * 深 34 mm 	寬 222 * 高 146 mm * 深 55 mm 
矩陣規格	16(h) * 32(w) 點距 6 mm		
數字高度	84(h) x 42(w) mm		
顯示範圍	3 位數 -99 ~ 999 + 單位 / 4 位數 -999 ~ 9999		
輸入信號	RS-485 (Modbus RTU)		
產品編號	MT-CX084-2-N-N-2	MT-CX084-2-A-N-2	MT-CX084-2-W-N-2
外框材質	無外框	鋁合金	PC 前蓋 ABS 底座 (IP65)
外形尺寸	寬 192 * 高 125 mm * 深 30 mm 	寬 210 * 高 114 mm * 深 34 mm 	寬 222 * 高 146 mm * 深 55 mm 
矩陣規格	16(h) * 32(w) 點距 6 mm		
中文字高	中文 2 字 或 3 字; 96(h) x 192(w) mm		
顯示內容	抬頭 (110 項) / 警示訊息 (33 項)		
輸入信號	RS-485 (Modbus RTU)		
產品編號	MT-CX14-1-N-3-N	MT-CX14-1-A-4-N	MT-CX14-1-W-3-N
外框材質	無外框	鋁合金	PC 前蓋 PC 底座 (IP66)
外形尺寸	寬 350 * 高 160 mm * 深 30 mm 	寬 338 * 高 178 mm * 深 34 mm 	寬 380 * 高 190 mm * 深 130 mm 
矩陣規格	16(h) * 32(w) 點距 10 mm		
數字高度	140(h) x 70(w) mm		
顯示範圍	3 位數 -99 ~ 999 + 單位 / 4 位數 -999 ~ 9999		
輸入信號	RS-485 (Modbus RTU)		
產品編號	MT-CX14-2-N-N-2	MT-CX14-2-A-N-2	MT-CX14-2-W-N-3
外框材質	無外框	鋁合金	PC 前蓋 PC 底座 (IP66)
外形尺寸	寬 350 * 高 160 mm * 深 30 mm 	寬 338 * 高 178 mm * 深 34 mm 	寬 380 * 高 190 mm * 深 130 mm 
矩陣規格	16(h) * 32(w) 點距 10 mm		
中文字高	中文 2 字 或 3 字; 160(h) x 320(w) mm		
顯示內容	抬頭 (110 項) / 警示訊息 (33 項)		
輸入信號	RS-485 (Modbus RTU)		

數字看板單位列表 1~132:

無單位 0: 單位顯示遮沒: 可做閃爍顯示.

溫溼單位 1~4: %; °C; °F; K;

音量照度 5~6: dB; lux;

輻射能量 7~8: BTU; W/m²;

密度單位 9~19: ppm; ppb; ug/m³; mg/m³; g/m³; kg/m³; ug/m²; mg/m²; g/m²; kg/m²; mg/L;

壓力單位 20~27: psi; Pa; kPa; MPa; bar; mbar; mHg; atm;

質量單位 28~35: ug; mg; g; kg; gm; oz; lb; ton;

電力單位 36~52: uV; mV; V; VA; kV; kVA; MVA; uA; mA; A; Vac; Vdc; Aac; Adc; Hz; PF; Ohm;

功率單位 53~58: W; Wac; Wdc; Kw; Kwh; Mw;

體積面積 59~66: cc; ml; L; liter; gal; ton; cm³; m³;

長度單位 67~79: nm; um; mm; cm; m; km; mil; in; ft; yd; mile; M; nM;

數量單位 80~88: pc; pkg; pair; set; doz; roll; case; bale; bag;

速度單位 89~98: rps; rpm; rph; cm/s; m/s; M/m; m/m; Y/m; km/h; mile/h;

能量熱量 99~102: kJ; cal; HP; J;

累積流量 103~110: l/s; l/m; l/h; m³/m; m³/h(體積); kg/h, t/h, lb/h(質量);

環境品質 111~119: pH; Ntu; us/cm; ms/cm(水質); ug/kg; mg/kg(重金屬); uSv/h; mSv/h; Sv/h(輻射);

時間 與 數位容量 120~128: Sec; Min; Hou; Bit; Byte; KB; MB; GB; TB.

中文單位 129~138: 公里; 公尺; 公分; 公斤; 公克; 公升; 加侖; 千卡; 卡; 大卡;

中文單位 139~145: 秒; 分; 時; 日; 月; 年; 元;

中文字看板單位列表 1~132:

抬頭 / 環保 / 停車 / 時間 / 警示 / 設定 / 圖示 / 指標

0~6 溫度: 溫泉: 冷泉: 室內: 室外: 冷池: 熱池:

7~13 溼度: 露點: 音量: 噪音: 照度: 亮度: 輻照:

14~19 長度: 距離: 數量: 速度: 流量: 流速:

20~27 風速: 風向: 風力: 壓力: 負壓: 正壓: 氣壓: 油壓:

28~35 重量: 空重: 總重: 淨重: 荷重: 體積: 濃度: 密度:

36~43 型號: 計劃: 目標: 實際: 累計: 差異: 效率: 良率:

44~53 發電: 綠電: 電量: 電壓: 電流: 功率: 功因: 頻率: 直流: 交流:

54~59 水質: 水溫: 酸鹼: pH 值: 電導: 濁度:

60~67 PM2.5: PM10: O2: NO2: SO2: TVOC: O3:

68~77 砷(As): 鎘(Cd): 鉻(Cr): 銅(Cu): 汞(Hg): 鎳(Ni): 鉛(Pb): 鋅(Zn): 核能: 輻射:

78~84 油價: 92: 95: 98: 無鉛: 超柴: 瓦斯:

94~108 停車: 車位: 空位: 滿位: 滿: 無障礙: 親子: 卸貨: 月租: 預約: 臨停: 計次: 收費: 全日: 最高:

109~104 出車中: 入車中: 請進入: 請進: 停車場:

105~110 計時: 準備: 開始: 計時中: 暫停: 停止:

111~113 注意: 工作中: 請勿入:

114~117 正常: 異常: 過載: 超標:

118~123 高溫: 低溫: 高溼: 低溼: 高壓: 低壓:

124~130 高速: 低速: 超重: 過輕: 過多: 過少: 完成:

131~133 高點: 低點: 範圍:

134~137 圓燈: 方燈: 三角燈: 長方燈:

138~145 向左: 向右: 向上: 向下: 左上: 左下: 右上: 右下:

選購型號: MT-CX - - - -

NO.	看板尺寸字高	NO.	看板類型	NO.	外框選擇	NO.	數字位數	NO.	中文字位數
084	數字字高84(h)*42(w)mm 中文字高96(h)*192(w)mm	1	數字看板	N	裸版(無框)	N	無數字	N	無中文
		2	中文字看板	A	鋁合金外殼	3	3位數字+單位	2	2中文字
14	數字字高140(h)*70(w)mm 中文字高160(h)*320(w)mm	3	數字 + 中文字看板	W	防水塑膠外框	4	4位數字	3	3中文字