

特點

- 擁有較大美觀數字，高 2.3"(58mm) RED LED
- 可任意設定小數點



1. 選購型號：MT-D6 - -


NO.	功能	NO.	功能	NO.	顯示位數	NO.	選購
C	積算型計數器	V	0~10V	3	3-digit		None
T	計時器	A	4~20mA	4	4-digit	F	貼字
RTC	數字鐘	R2	RS-232	5	5-digit	A	含傳送器
PT	溫度顯示器	R5A	RS-485 (ASCII)	6	6-digit		
RPM	轉速、線速指示器	R5M	RS-485 (Modbus)	7	7-digit		
		R5	RS-485 (MT)	8	8-digit		

2. 主要規格

- 顯示字幕：2.3"(58mm)字高紅色高度LED
- 顯示內容：2~8 數字 0, 1, 2...9;
英文字母 A, B, C...Z
- 傳輸介面：RS-232 ; RS-485 (只有接收)
- 資料格式：N (Priority), 8(Bit), 1(Stop-bit)
- 模組位置：可設定範圍 0~FF (Hex).
00 為免位址模式, FF 為廣播模式.
- 傳輸速率：2400、4800、9600、19200 bps.
- 傳輸協定：AD DATA END
AD(Address) = 00~FF(Hex).
DATA(Show Display) = A~Z(ASCII).
END(Data send) = 0D (Hex)
例:(Hex Code) 05 31 32 2E 35 0D.
則顯示: 12.5
- 工作電源：DC 24V
- 消耗功率：3 位數 約 18W
4 位數 約 24W
5 位數 約 30W
6 位數 約 36W
7 位數 約 42W
8 位數 約 50W
- 工作溫度：0 ~ 50°C 濕度 80% RH 以下
- 儲存溫度：0 ~ 60°C 濕度 70% RH 以下


3. 外型尺寸 (unit:mm)

每字字寬(N)：48mm(貼字N+1)



4. 固定尺寸 (unit:mm)

每字字寬(N)：48mm(貼字N+1)



5. 標示單位參考

M/min、Yd/min、dB、M、Yd、ft、cm、mm、um
km、V、ACV、DCV、ACA、DCA、mA、VA、
KHz、kHz、Hz、ml、m³h、kg、mg、g、mbar、
Pa、mph、mbar、ph、RH%、°C、°F、kg/cm、
US/cm、Mw、Kw、Aq、ppm、pm、pps、pf/m、
m₂、sec、rpm、t、min、ms、l/min、l/n、g、l、
h、T/HR