

# SetPro CHICO

### 避雷器

電源用避雷器 <b>TL-ZRP</b> 110V / 220V 10A / 20A	信號用避雷器 <b>TL-ZRS</b> 4-20mA MODEN	通訊用避雷器 (ADSL/電信/電腦/保安) <b>TL-RS4</b>	模組化避雷器 (電話交換器/數據機) <b>TL-RS8</b>	軌道式信號用避雷器 <b>TL-SRS</b>	軌道式電源用避雷器 <b>TL-SRS-P</b> 5A 110V 220V
---	--	--	--	----------------------------	--

### 漏水檢知器

<b>TL-WS</b> 壁掛式 線長可訂製	<b>MY-B1000</b> 滾輪表面溫度計 量測範圍: -20~250°C IP 68	<b>MY-B1100</b> 表面溫度測溫體 量測範圍: -20~245°C 化學槽用	<b>DL</b> 資料交換器 DataLink 輸入: 三菱等 水錶數據 輸出: 修改碼器 溫度 速度 轉轉 人機 PLC	<b>TJ-FT</b> 乾式流量傳感器 100-10000 公升
------------------------------	---	--	---	---

### 溫/濕度傳感器

<b>TR-TH</b> 壁掛式	<b>TG-A1000</b> 壁掛式	<b>TG-A3000</b> 插管分離式	<b>TG-E300</b> 插管式	<b>TG-E3000</b> 壁掛式
---------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

### 壓力傳感器

<b>TY</b> 量測範圍: -1~600 bar 精度 0.3%	<b>TG-P</b> 量測範圍: -1~250 bar 精度 0.5%
---	---

### 傳送器

TA-D / TA-SD / TA-A / TA-SA / TA-K / TA-SK / TA-L TA-P / TA-SP / TA-R / TA-SR / TA-DR / TA-DP / TA-DK / TA-DD / TA-MA / TA-MF / TA-MM / TA-MT	<b>TA-AR / TA-FR</b> 微電腦電報電譯 電壓 電流 頻率	<b>TA-W</b> 兩線式溫度傳送器	<b>TA-WP-VR</b> 兩線式電位計傳送器
---	---	-------------------------	------------------------------

### 轉換器 (RS-232 / 422 / 485)

RS232 轉 RS422 / 485 轉接盒 <b>TI-RS25 / TI-RS24</b>	三方通訊模組 <b>TI-242</b>	USB 多功能下載線 <b>TC-UR24</b>	FX2N 下載線 <b>WFX-PC</b>	普羅菲斯人機下載線 <b>WGP-PC</b>
---	-------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

### UBS 轉串列埠 (USB to RS-232 / 422 / 485 / HMI / PLC Converter) PLC + 人機介面 USB 埠下載線

<b>TC-UR24</b>	<b>TI-UG24</b>	<b>TI-USB-FX TI-USB-GP</b>	<b>TC-USB-FX</b>	<b>TC-USB-Q</b>	<b>TC-USB-485</b>	<b>TC-USB-232</b>
----------------	----------------	--------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

### 直流轉換器

<b>TL-D / TL-D2</b> 1 進 4 出 2 進 4 出	<b>TI-Modem</b> 數據機遠端遙控	<b>FX2N-M485-BD</b> Modbus 通訊介面模組 FX2N 專用	<b>ML-EC410 / PLH-8-241</b> 導電度水質監視器 四極式 導電度電極	<b>TV-AMD</b> 轉速異常檢知器 60-600 RPM 可調
---	----------------------------	---	---	--

### 光電/近接測試器

<b>ST-18</b> 可充電	<b>NT-K / NT-T</b> 1800°C 350°C	<b>PT-A / PT-R / PT-P</b> 控制器 (光電/近接/光幕用)	<b>RA-3 / RA3 / RF / RK / RK-3</b> 固態繼電器 SSR (1φ+3φ/220V-480V/10A-125A)
---------------------	---------------------------------------	--	--

### 智慧型電熱控制器

<b>RB</b> SCR (1φ+3φ/240-480V/20-400A)	<b>LM-M / LM-S / LM-D</b> 工業用雷射定位投光器 點型 線型	<b>FR / FR-□ / ML</b> 光纖 (可訂製前端、長度) 15 / 20 / 30mm	<b>FR-Z1-N/P</b> 光纖放大器	<b>PLH-14</b> 酸鹼度電極
--	---	--	---------------------------	------------------------

### 光電/近接/感測器

AC 用光電 <b>PA-D / PA-R PA-T</b>	塑膠靜電容 <b>PC-C</b>	鐵殼靜電容 <b>PC-M</b>	塑膠 18φ 光電 <b>PF</b>	鐵殼 18φ 光電 <b>PH-D / PH-R PH-T</b>	M8 光電 <b>PHM</b>	7φ 光電 <b>PHS</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--	---------------------	---------------------

### 方型光電

<b>PK</b> 緊鎖 不銹鋼 Tip: 玻璃	<b>PL / PL-A</b> 液位檢出器 耐鹼鹼 耐溶劑	<b>PM</b> 光幕 保護高度 10cm 光軸間距 10 / 25mm	<b>PMA1-25-05 PMA1-10-11</b> 光幕 保護高度 14-94cm 光軸間距 20 / 40mm	<b>PMA2 / PMA3</b> 光幕 保護高度 14-180cm 光軸間距 25 / 40 / 70mm	<b>PNA / PNB / PNC</b> 光幕 保護高度 14-180cm 光軸間距 25 / 40 / 70mm	<b>PP-M18 / PP-M30</b> 超音波 50-200cm 鋼修 檢出用 18φ / 30φ
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

### 標誌檢出器

<b>PR</b> 微型近接	<b>PO</b> 溝型/U型光電	<b>PRK3 / PRK5</b> 溝型/U型光電	<b>PS-D / PS-R PS-T</b> Mark Sensor	<b>PW</b> 標準近接	<b>PSM</b> 長距離近接	<b>PSX</b> 接頭式近接
-------------------	----------------------	-------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

### 方型近接

<b>PX-Q</b> 4φ M5	<b>PX-QD</b> 扁型近接	<b>PX-W</b> 二線式近接
-------------------------	----------------------	----------------------

### 五方向近接

<b>PSF-QP</b> AC / DC
--------------------------

Distributor:

# AMENS

### 人機介面

3.7" 按鍵式人機-單色 <b>GD037-LSK GD037V-LSK</b>	3.7" 按鍵式-訂製品 <b>GD037-LSX</b>	3.7" 觸控式-單色/網路 <b>GD037-LST/LNT</b>	3.5" 彩色/網路 <b>GD035-TST/TNT</b>	5.6" 彩色人機 <b>GD057-TST</b>	5.7" 單色人機 <b>GD057-BST</b>	5.7" 彩色/網路 <b>GD058-TST/TNT</b>
--	----------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

### 5.7" 按鍵式人機-單色

<b>GD057-LSK GD057H-LSK</b>	<b>GD057-TSK GD057H-TSK</b>	<b>GD057-LSX/TSX</b>	<b>GD080-VNT/VAT</b>	<b>GD084-TNT/TAT</b>	<b>GD104-VNT GD104-VAT</b>	<b>GD121-TNT/TAT</b>
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

### 7" 彩色人機

<b>GD070-WAT</b>
------------------

### 嵌入式工業電腦

<b>OP057-VNT</b> 5.7" 工業電腦-CE	<b>OP070-WNT</b> 7" 工業電腦-CE	<b>OP080-VNT</b> 8" 工業電腦-CE	<b>OP084-TNT</b> 8.4" 工業電腦-CE	<b>OP104-VNT</b> 10.4" 工業電腦-CE	<b>OP121-TNT</b> 12.1" 工業電腦-CE
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### 工業級觸控電腦

<b>GX084-TFT</b> 8.4" 工業電腦-CE	<b>GX121-TFT</b> 12.1" 工業電腦-CE	<b>GW121-TFT</b> 12.1" 工業電腦-NT	<b>GW125-XFT</b> 12.1" 工業電腦-NT	<b>GW155-XFT</b> 15" 工業電腦-未產出
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

### 工業觸控式顯示器

<b>GM084-TST/TUT</b> 8.4" 觸控顯示器	<b>GM121-XST/XUT</b> 12.1" 觸控顯示器
------------------------------------	-------------------------------------

### 設定顯示器

<b>DP</b> PLC 用	<b>TB-□-CT</b>	<b>TB-□-CCT</b>	<b>TB-□-CC</b>	<b>TB-□-4CT</b>	<b>TB-8XY</b>	<b>TB-A-□M</b> TB-A-05M 長度可訂製
--------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	-------------------------------------

### SSR 端子台

<b>TB-RK4</b> 鉸軌式 DC-DC/AC-DC AC-AC/DC-AC
---

### 無線藍芽模組 PLC + 人機用

<b>BT-OC51</b> 100M	<b>BT-LX150</b> 150M 可加天線 到 600M
------------------------	---

### ZigBee 通訊轉換器

<b>GN-ZB-RS25-H</b> 100 公尺 700 公尺 (Host)	<b>GN-ZB-RS25-S</b> 100 公尺 700 公尺 (Slave)
---	--

### 省配線 I/O 模組 (兩線式 RS-485 通訊方式傳輸) 不用寫程式 (最長 1200 公尺)

<b>TB-2W-16X</b> 16 進	<b>TB-2W-16YR</b> 16 出	<b>TB-2W-16XYR</b> 8 進 8 出
--------------------------	---------------------------	-------------------------------

# SetPro

### 儀錶 24(H)x48(W)

全功能顯示錶 <b>MA-SMS</b>	轉速、線速錶 <b>MA-SRS</b>	全功能控制錶 <b>MA-SXAS</b>
-------------------------	-------------------------	--------------------------

### 36(H)x72(W)

計數器 <b>MT-C3</b>	轉速錶 <b>MT-R3</b>
---------------------	---------------------

### 48(H)x48(W)

計數器 <b>MR-C</b>	計時器 <b>MR-T</b>
--------------------	--------------------

### MA 系列 48(H)x96(W)

計數器 <b>MA-SC</b>	交流電異常警報電錶 <b>MA-SCM</b>	全功能一段警報電錶 <b>MA-SCM-1</b>	頻率錶 <b>MA-SF</b>	脈波輸入瞬間量/ 累積量顯示控制電錶 <b>MA-SFRT</b>	純顯示錶 <b>MA-SM1</b>	全功能控制錶 <b>MA-SM2</b>
---------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------

### 雙輸入控制電錶

<b>MA-SM2D</b>	<b>MA-SM2S</b>	<b>MA-SM8A</b>	<b>MA-SMC</b>	<b>MA-SMP</b>	<b>MA-SMP-1</b>	<b>MA-SMP-3VI</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------

### 轉速/線速警報錶

<b>MA-SMR</b>	<b>MA-SPH</b>	<b>MA-SR</b>	<b>MA-SRT</b>	<b>MA-SX1</b>	<b>MA-SXA</b>	<b>MA-SXAP</b>
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

### 計數器

<b>MA-SXC</b>	<b>MA-SXL</b>	<b>MA-SXR</b>	<b>MA-SXRS</b>
---------------	---------------	---------------	----------------

### MT 系列 48(H)x96(W)

<b>MT-A9 / MT-B / MT-C9 / MT-L9 / MT-R9 / MT-S9</b> 電壓、電流雙輸入錶 / BCD 錶 / 計數器 / 轉速、產速、流速錶 / 線數錶 / ModBus 通訊可程式顯示 / 設定錶	<b>MT-C7</b> 多功能設定計數器	<b>MG-C7</b> 二段計數器	<b>MI-C / MI-D</b> 叫號顯示系統 叫號控制器/叫號顯示器 3/4 位數 單排/雙排
--	--------------------------	-----------------------	--

### 超大型顯示器

條狀: 6、10、18cm 強光粒狀: 10、15、25cm	<b>MN</b> 溫度、壓力、流量、轉速、長度	<b>MN-TH</b> 大型溫濕度專用顯示器 溫度 24.9°C 濕度 82.8%	<b>MK-S6-300</b> 多功能電錶	<b>GR-100 / R3000</b> 無紙記錄器 6 點、12 點 觸控式 旋鈕式
---	-----------------------------	---	---------------------------	---

### 微電腦 PID 控制器

<b>NT-486 / NT-496 / NT-726 / NT-966</b> 溫度、壓力、流量、轉速	<b>NT-483 / NT-963</b> 可程式/16 段控制器	<b>MV-D94</b> 壓力 + 流量控制 變頻器轉速顯示控制用	<b>MV-A96</b> 雙迴路微電腦 Fuzzy 增強型雙 PID 控制器
---	---------------------------------------	--	---