

## 觸控式人機介面

- **PV037**
  - 160 x 80 (3.7" Diagonal)
  - CPU : RISC 32 bit CPU
  - DISPLAY : Monochrome STN LCD, 16 gray levels
- **PV057** (5.6"/5.7" Diagonal)
  - CPU : RISC 32 bit CPU
  - PV057-TST/TNT : 320 x 234 TFT Color STN, 256 colors
  - PV057-BST/LST : 320 x 240 Monochrome STN LCD, 16 gray levels
- **PV080-VNT**
  - 解析度 : 640 x 480 (8.0" Diagonal)
  - 彩色 256 ~ 65535 色 TFT 液晶螢幕
  - Brightness : 350 ~ 450cd/m<sup>2</sup>
- **PV104-VNT**
  - 解析度 : 640 x 480 (10.4" Diagonal)
  - 彩色 256 ~ 65535 色 TFT 液晶螢幕
  - Brightness : 350 ~ 450cd/m<sup>2</sup>
- **PV121-TNT**
  - 解析度 : 800 x 600 (12.1" Diagonal)
  - 彩色 256 ~ 65535 色 TFT 液晶螢幕
  - Brightness : 400 ~ 450cd/m<sup>2</sup>

- **GD17-CST**
  - 320 x 240 (5.7" Diagonal)
  - 彩色 16 色 STN LCD
  - Brightness : 150cd/m<sup>2</sup>
- **GD17-BST**
  - 320 x 240 (5.7" Diagonal)
  - 灰色 4 階 STN LCD
  - Brightness : 120cd/m<sup>2</sup>
- **GX080-TFT** (8.0" -TFT)
- **GX084-TFT** (8.4" -TFT)
- **GX121-TFT** (12.1" -TFT)
  - GX080(640 x 480) / GX084(800 x 600) / GX121(800 x 600 ~ 1024 x 768)
  - CUP : Intel® PXA 255 400M Hz
  - RAM/Memory Size : Flash Merry
- **GM084** (8.4" -TFT)
- **GM121** (12.1" -TFT)
- **PB17M** (17.0" -TFT)
  - Resolution : 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024
- **GW121-TFT** (12.1" -TFT)
  - Resolution : 800 x 600 / 1024 x 768
  - CUP : VIA EDEN 7000 (733M Hz)
  - System Memory / RAM : SODRAM 256M Bytes (up to 512M)

**工業級觸控式電腦**

## 電源供應器

- AC-DC Power Supply
- Wall-Mount Power Adaptor
- Open P.C.B. Power Supply
- Battery Charger Power Supply
- Enclosed Switching Power Supply
- Video Game Power Supply
- Desktop Power Supply
- DC to AC Power Inverter
- DC to DC Converter
- EMI & PFC Filter
- DIN Rail Power Supply
- Open Frame Switching Power Supply
- **MEAN WELL** Power Supply
- **COSEL** Power Supply
- **LAMBDA** Power Supply

## SENSOR

- PO 環狀光電開關
- PC-C/PC-M 靜電容開關
- PN-25/PN-40 區域光電開關
- PR 標誌光電開關
- PA/PM 自由電源型光電開關
- PU/PU-L/PU-M U型光電開關
- PK 小型防水光電開關
- PL 液位感測器
- PP 超音波感測器
- FX/FW 光纖感測器
- NT-K 非接觸紅線熱電偶
- PX-L 長距離近接開關
- PX-C/PX-Q 管型/方型近接開關
- DP 壓力感測器
- FX 光纖感測器
- LS 雷射感測器
- 各式光電感測器
- ER-V 靜電消除器
- SF 光幕感測器
- NA 區域感測器
- LX-100 色標感測器
- HL-C1 雷射位移感測器
- NPS/CA2 感測器控制器
- GL/GX/GA/GH 近接感測器

**SUNX SENSOR**

- 直流信號隔離傳送器
- 荷重元件隔離傳送器
- 電阻式溫度隔離傳送器
- 電位計隔離雙輸出傳送器
- 交流電壓/電流隔離傳送器
- 微電腦型類比信號隔離傳送器
- 微電腦型數學演算式隔離傳送器
- 溫度/溼度傳送器
- 壓力傳送器

**傳送器**

- 脈波信號產生器(手輪)
- OA系統專用微型譯碼器
- 一般低價普及型譯碼器
- 工業防滴型譯碼器
- 防滴防爆型譯碼器
- 中空型譯碼器
- 拉線式譯碼器
- 拉線式電阻尺
- 計量型譯碼器(米輪)
- 開縫型/止付螺絲固定式/撓性聯軸器
- 開縫型/夾緊式/撓性聯軸器
- 塑膠/止付螺絲固定式/撓性聯軸器
- 止付螺絲固定式/剛性聯軸器
- 鋼片/夾緊式/撓性聯軸器
- 鋼片/短型/夾緊式/撓性聯軸器
- 十字滑動型/夾緊式/撓性聯軸器
- 爪型/夾緊式/撓性聯軸器
- 爪型/止付螺絲固定式/撓性聯軸器
- 螺旋型/夾緊式/撓性聯軸器

**ENCODER** **聯軸器**

- **Converter**
  - **RS-232/422/485 Converter**
    - I-7520 / I-7520A / I-7510 / I-7510A / I-7513
    - TI-RS24 / TI-RS25 / TI-242
    - WFX-PC / WGP-PC
    - TC-UR24
  - **USB to RS-232/422/485/HMI/PLC Converter**
    - I-7561 / I-7563
    - TC-UR24 / TI-UG24
    - TI-USB-FX / TI-USB-GP
- **Gateway**
  - **VLink** 多組串列埠
    - Virtual Link(Link Multiple RS-232 Devices)
  - **ELink** 轉串列埠
    - Ethernet/Internet Controller
  - **MLink** 資料交換器
    - Multi-Data Link
  - **WLink**
    - Web Link
  - **TI-Modem** 數據機遙控
  - **DataLink** 資料交換器
- 無線串列連網伺服器
- **USB** 轉串列埠
- 光纖轉換器
- 無線數據機
- 通訊線/下載線

**轉換器**

- **PLC**
  - **MITSUBISHI**
    - 三菱可程式控制器
      - Q系列/A系列/FX系列
    - 國際可程式控制器
      - FP0/FP1/FP2/FP3/FP10SH
    - 永宏可程式控制器
      - FBe/FBs系列
  - **士林電機**
    - 士林可程式控制器
      - AX0s/AX0n/AX1n/AX2n系列
  - **VIGOR**
    - **VIGOR** 可程式控制器
      - VB系列
        - I/O最大點數256點
      - VH系列
        - I/O最大點數128點
      - M系列
        - I/O最大點數1024點
      - V系列
        - I/O點數20~120點
        - 可完全取代士林A1可程式控制器

- **量測/檢知器**
  - LVDT
  - 電阻尺
  - 超音波檢知器
  - 微電腦型類比警報電譯
  - 微電腦型頻率警報電譯
  - 避雷器
  - 漏水檢知器
  - 轉速/脈波檢知器

- **伺服控制**
  - 伺服控制器
  - 三菱伺服驅動器
  - 安川伺服驅動器
  - 松下伺服驅動器
  - 東元伺服驅動器
  - 線性伺服控制
  - **Cool Muscle**
  - **GHC** 線性軸心馬達
  - 伺服馬達
  - 減速機
  - 步進驅動器
  - 二/五相步進馬達
  - 三菱變頻器
  - 士林變頻器
  - 台達變頻器

**變頻器/步進馬達**